

TECHNICKÝ LIST

NAPÁJECÍ PANEĽ 19" 8X230V, VYPÍNAČ, POJISTKA, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

CSRAB-RPX3



TECHNICKÁ DATA

- 19" napájecí panel,, typ ACAR S8 FA – výška 2U
- Počet a typ síťových zásuvek: 8 (230V ČSN)
- Jmenovité napětí: 230 V/ 50 Hz
- Jmenovitý proud: $\Sigma I_N = 10 \text{ A}$
- Jištění: 1 automatický jistič se zpožděnou reakcí 10A/250V
- Svodový proud: < 0.5 mA
- Doba zpoždění: < 25ns
- Přepětová ochrana:
 - Maximální trvalé pracovní napětí přepětového systému: $U_C \text{ 250V 50Hz}$
 - Ochranná úroveň U_P přepětového systému: $\leq 1,3\text{kV(L/N)}$
 - Jmenovitý proud I_N : $2,5\text{kA (L/N) - 8/20}\mu\text{s}$
 - Maximální impulsní svodový proud I_{MAX} : $6,5\text{kA (L/N) - 8/20}\mu\text{s}$
 - Útlum elektromagnetického rušení: $\leq 35\text{dB 0,1 - 30MHz}$
- Materiál zásuvkového pole: samozhášivý plast
- Barva černá
- Rozměry 445x54x55mm, hmotnost 0,48 kg

OBJEDNACÍ ČÍSLO

POPIS

19" napájecí panel, 8x 230V ČSN, pojistka, vypínač, přepětová ochrana, černá barva

OBJEDNACÍ ČÍSLO

CSRAB-RPX3