

NOTLEUCHTEN DESIGN RI EMERGENCY LUMINAIRES DESIGN RI



- EINE LEUCHE – ALLE MONTAGEARTEN /
ONE LUMINAIRE – ALL MOUNTING POSSIBILITIES
- GEHÄUSE SCHWENKBAR /
THE HOUSING IS PIVOTABLE
- UNIVERSALPIKTOSATZ FÜR EINFACHE MONTAGE INKLUSIVE /
PICTOSET INCLUDED FOR SIMPLE PLUG IN
- ENERGIEEFFIZIENT DURCH LED /
ENERGY EFFICIENT WITH LED

LEUCHTEN DESIGN RI / LUMINAIRES DESIGN RI



Inkl. Piktogramme



RI DECKENMONTAGE / RI CEILING MOUNTING



RI WANDMONTAGE / RI WALL MOUNTING



SCHRACK-INFO

Formschöne Scheibenleuchte nach VDE 0108 zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich als LED Zentral-/Gruppenbatterieleuchte oder als Einzelbatterieleuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE. Durch Schwenken des Gehäuses kann dieselbe Leuchte für Wand- und Deckenmontage verwendet werden.

SCHRACK-INFO

Elegant edge luminaire acc. to VDE 0108 for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling. Available as main light or LED-self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22. As the housing can be rotated the same luminaire can be used for mounting on wall and ceiling.

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, Zinkor
Standardfarbe:	weiß
Farboption:	RAL-Farben
Piktogramme:	Acrylglas, Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.)
Leuchtmittel:	LED
Erkennungsweite:	14 Meter
Nennspannung EB:	230 VAC 50Hz ±20%
Nennspannung ZB/GB:	230 VAC 50Hz ±20%, 230 VDC ±20%
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Montagearten:	Universalmontage: Wand, Decke
Zul. Umgebungtemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	0,4 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Case material:	Aluminium inline profile, zinc steel sheet
Standard color:	white
Color option:	RAL-colors
Pictograph:	Acrylic glass, Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included)
Illuminant:	LED
Viewing distance:	14 metres
Nominal voltage SC:	230 VAC 50Hz ±20%
Nominal voltage LPS/CPS:	230 VAC 50Hz ±20%, 230 VDC ±20%
Protection category:	IP40
Insulation class:	I
Mounting:	universal mounting: wall, ceiling
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	0,4 kg


MONTAGE / MOUNTING

Seil




LEUCHTEN DESIGN RI / LUMINAIRES DESIGN RI


ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)



Das Gehäuse ist drehbar / The housing is pivotable



Bohrabstände RI / drilling distances RI



BESCHREIBUNG	LAMPE	LUMEN	BRENDAUER	VERFÜGBAR	STORE	BESTELL-NR.
DESCRIPTION	ILLUMINANT	LUMEN	BURNING DURATION			ORDER NO.

LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN / LUMINAIRES FOR CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEMS



RI LED Universal 230V AC/DC	LED 1,5W	-	-			NLRIU009
-----------------------------	----------	---	---	--	--	----------

EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT INTEGRIERTEM PRÜFTASTER / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH TEST BUTTON

RI LED 3h Universal 230V AC	LED 1,5W	-	3h			NLRIU003
-----------------------------	----------	---	----	--	--	----------

ZUBEHÖR / OPTIONS


Design Seilaufhängung						NLDSA000
-----------------------	--	--	--	--	--	----------

 / **Best. Nr. blau:** Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestellttag!  Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98804
E-MAIL info@schrack.at



ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

KÄRNTEN

Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH

Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-20
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG

Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STIEIERMARK, BURGENLAND

Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL

Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-30
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG

Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)05572/238 33-14
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH, BURGENLAND

Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98804
E-MAIL wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5880
FAX +43(0)1/866 85-98802
E-MAIL netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK

Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5953
FAX +43(0)1/866 85-98801
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

BELGIEN

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

KROATIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK
POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/331 48 31
FAX +48 22/331 48 33
E-MAIL se@schrack.pl

RUMÄNIEN

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska Beog
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.yu

SLOWAKEI

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Langsfeldova 2
SK-03601 Martin
TEL +42 1/43 422 16 41
FAX +42 1/43 423 95 56
E-MAIL martin@schrack.sk

SLOWENIEN

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu