

MODUL 160 COMPACT SZEKRÉNY



MODUL 160 COMPACT szekrények



SCHRACK INFO

- A lakáelosztók és a MODUL 2000 közötti építési nagyságú szekrényrendszer sorbaépíthető készülékek számára
- Süllyesztett és falon kívüli (maszkos) kivitel
- Fém vázszerkezet, ajtó és homloklapok
- 2, 3, 4, 5 és 6 soros kialakítás, soronként 24KE
- DIN sínek (készüléksorok) távolsága 150mm
- MC1 (40A-125A) megszakító beépíthető
- Szállítási terjedelem: test, homloklapok, DIN sínek, PE és N kapcsok
- Falon kívüli kivitelnél az ajtó külön rendelendő, süllyesztett kivitel esetében tartozék

MŰSZAKI ADATOK

Festés:	porszórt, fehér, RAL 9016
Érintésvédelmi osztály:	I.
Környezeti hőmérséklet:	-5°C ... +40°C
Páratartalom:	50% 40°C-nál
Védettség:	IP30
Falon kívüli mélységi méret	124mm + ajtó
Süllyesztett mélységi méret	135mm

SZEKRÉNYEK

FALON KÍVÜLI KIVITEL



ILC2A324

SCHRACK INFO

- A LEÍRÁS oszlopban megadott készülékegység szám a tokozatba beépíthető összes készülékegységet jelenti
- 1KE (készülékegység) = 17,5mm
- Az ajtó külön rendelendő!

LEÍRÁS	SZÉxMAXxMÉ	CSOM. EGYS.	RENDELÉSI SZÁM
2 MÉRŐHELY SZÉLES, SORONKÉNT 24KE ÉPÍTHETŐ BE, AJTÓ NÉLKÜL			
48KE, 2 soros	545x450x124	1	ILC2A224
72KE, 3 soros	545x605x124	1	ILC2A324
96KE, 4 soros	545x755x124	1	ILC2A424
120KE, 5 soros	545x905x124	1	ILC2A524
144KE, 6 soros	545x1055x124	1	ILC2A624
3 MÉRŐHELY SZÉLES, SORONKÉNT 33KE ÉPÍTHETŐ BE, AJTÓ NÉLKÜL			
132KE, 4 soros	705x755x124	1	ILC3A433
165KE, 5 soros	705x905x124	1	ILC3A533
198KE, 6 soros	705x1055x124	1	ILC3A633