

Steiermark-Verteiler verdrahtet, AP oder UP, 3 Zählerplätze - Stahlblech



IL962324 (UP-Ausführung mit Mauerwanne)



Schrack-Info

- In UP- und AP-Ausführung erhältlich
- Material:
 - UP: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
 - AP: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- 3 Zählerplätze
- 3-reihig mit 33TE pro Reihe
- Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt inklusive Vorzählersicherungsautomaten
- Stahlblechtüre mit Drehriegel
- Unterputzverteiler mit Mauerwanne, Aufputzverteiler mit Rückwand
- UP-Rahmen, Mauerwanne, Türe und Einsatz vormontiert
- AP- und UP-Variante ausgeführt mit Frontplatten, H-Schienen, Zählerplätzen und folgenden Einbauten:
 - 3x AL/CU Hauptleitungsklemmen 25mm², 1-polig, grau
 - 1x AL/CU Hauptleitungsklemmen 25mm², 1-polig, blau
 - 1x AL/CU Hauptleitungsklemmen 25mm², 1-polig, gelb/grün
 - 1x Vorzählersicherungsautomat 25A, 1-polig
 - 3x Ausschaltenschutz
 - 1x Zähleranschlussklemme 3-polig+2N
 - 1x Plombierdeckel 3-polig+2N
 - 1x Überspannungsableiter-Set TII, 3+0, 20kA
 - 1x Verschiebung 3-polig für ÜA/FI
 - 1x FI-Schalter 40-4-003, Typ GA
 - 1x Anschlussklemme, Stift, gerade, 6-25mm²
 - 1x Gabelschiene 4-polig FI/LS 10mm²
 - 2x Endplatten für Gabelschiene 4-polig
 - 3x LS-Schalter C16, 1-polig
 - 4x LS-Schalter C13, 1-polig+N
 - 3x LS-Schalter C16, 1-polig+N
 - 1x LS-Schalter C16, 3-polig+N
 - 1x Neutralleiterdurchführung 63A
 - 1x Schutzleiterleiterklemme 16mm² (e,m)
 - 1VE Plombierbare Abdeckplatten (=2 Stück+4 Keile)
 - 1x Blindstreifen 1m glatt
- Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farben:
 - UP: RAL9016 (Verkehrsweiß)
 - AP: RAL7035 (Lichtgrau)



Mobil Code

BEZEICHNUNG	BxHxT mm	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
3 Zählerplätze, 3U24 UP verdrahtet	810x1195x250			IL962324	1260	1.451,00
3 Zählerplätze, 3A24 AP verdrahtet	810x1195x250			IL984324	1260	2.993,00

