


BAUGRÖSSE 1 BIS 1600A – MIT EINSCHUBRAHMEN RÜCKSEITIG HORIZONTAL



MO116236



ANSCHLUSS-RÜCKANSICHT

SCHRACK-INFO

Basisgerät ohne Auslöser, wird werkseitig mit ausgewählten Komponenten zusammengebaut und als Komplettgerät ausgeliefert.

BESCHREIBUNG	GEWICHT (kg)	I _{CU}	TYPE	BESTELLNUMMER
3-POLIG 55 kA				
800 A	70	55 kA	MO1B-800	MO108236
1000 A	70	55 kA	MO1B-1000	MO110236
1250 A	70	55 kA	MO1B-1250	MO112236
1600 A	70	55 kA	MO1B-1600	MO116236
3-POLIG 66 kA				
800 A	70	66 kA	MO1N-800	MO108336
1000 A	70	66 kA	MO1N-1000	MO110336
1250 A	70	66 kA	MO1N-1250	MO112336
1600 A	70	66 kA	MO1N-1600	MO116336
4-POLIG 55 kA				
800 A	84	55 kA	MO1B-4-800	MO108246
1000 A	84	55 kA	MO1B-4-1000	MO110246
1250 A	84	55 kA	MO1B-4-1250	MO112246
1600 A	84	55 kA	MO1B-4-1600	MO116246
4-POLIG 66 kA				
800 A	84	66 kA	MO1N-4-800	MO108346
1000 A	84	66 kA	MO1N-4-1000	MO110346
1250 A	84	66 kA	MO1N-4-1250	MO112346
1600 A	84	66 kA	MO1N-4-1600	MO116346